

一般的によくご利用されるタグの一覧です。

その他のタグについては必要に応じて導入ガイドを参照してください。

対象ページはサイトのシステム管理者とご相談ください。

タグ	導入ガイド	対象ページ	備考
基本トラッキング	4.1 javascript 設置	全ページ	
ログイン	4.2.2 ログイン	ログイン後会員 ID が認識できるページ	会員とアクセス情報を紐づけるための情報を Cookie に出力します。
コンバージョン	4.2.3 コンバージョン	注文、会員登録など必要に応じて	目標に対する分析（アナライズ、広告など）、目標を利用したセグメントを利用する際に必要です。
注文	4.3.1 注文	注文完了ページ	注文タグを設置すると、メルマガなどのレポート画面でメルマガ経由の注文商品が確認できます。
会員	4.3.2 会員	会員登録完了ページ	_addMember は type=C、_updateMember は、type=U で登録されます。
カート	4.3.3 カート	カートへ投入するタイミング	
ページ（商品閲覧）	4.2.1 ページ (_setPage を参照)	商品詳細ページ	メルマガで閲覧商品の差し込みや閲覧落ち、閲覧商品レコメンドなどを行う場合は必須です。
レコメンドトラッキング	5.2.2 トラッキングコード	閲覧：商品ページ 購買：注文完了ページ	

■アカウント情報

基本トラッキングタグに設定する accountId および var_host の値をご連絡いたしますので、設定してください。

accountId は不要な場合もあります。accountId を利用しない場合は、下記の行を削除してください。

```
_scq.push(['_setAccount', 'accountId']);
```

■タグの出力例 1・・・会員

基本タグの「//他の Tag はこちらに記述してください。(イベント Tag 例外)」の位置へ会員情報を出力する場合

```
<script>
  var _scq = _scq || [];
  _scq.push(['_setAccount', 'accountId']);
  //他の Tag はこちらに記述してください。(イベント Tag 例外)
  _scq.push(['_addMember',
    'M1', //会員 ID
    '東京都', //住所
    '男', //性別
    '19800912', //生年月日
    '一般', //会員ランク
    'test@test.test',//Email
    ',',//姓
    ',',//名
    '1' //メールマガ受信可否
  ]);

```

```
_scq.push(['_trackPageview']);

var _host = 'localhost:8080';
(function() {
  var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true;
  sc.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + _host + '/js/sc.js';
  var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s);
})();
</script>
```

■タグの出力例 2・・・会員

基本タグの前に別の script で会員情報を出力する場合

_add…は、_trackPageview でデータ送信されますので、必ず基本タグの前に設定してください。

```
<script>
var _scq = _scq || [];
_scq.push(['_setAccount', 'accountId']);
_scq.push(['_addMember',
'M1', //会員 ID
'東京都', //住所
'男', //性別
'19800912', //生年月日
'一般', //会員ランク
'test@test.test',//Email
',//姓
',//名
```

```
'1' //メールマガ受信可否
]);
</script>
<script>
var _scq = _scq || [];
_scq.push(['_setAccount', 'accountId']);
_scq.push(['_trackPageview']);
var _host = 'localhost:8080';
(function() {
var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true;
sc.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + _host + '/js/sc.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s);
})();
</script>
```

■カートタグなどの設定例

_track…は、そのタグ処理の際にデータ送信されます。

カートタグは、カートへ入れるボタン押下時、または、カート商品削除時に下記のようなスクリプトで操作してください。

```
function addCart(goodId) {
...
_scq.push(['_trackCart', 'add', goodId]);
...
}
```